

Scheda tecnica

Technical Sheet

Tubo per aspirazione e mandata di prodotti abrasivi per impieghi gravosi..

Mandrel built bulk material suction and delivery heavy duty hose suitable for abrasive materials.



Caratteristiche tecniche

Technical Characteristics

Sottostrato	Liscio in gomma nera conduttiva resistente all'abrasione.
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicella di rame per garantire la dissipazione dell'elettricità statica.
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie ondulata ad impressione tela
Temperatura	-30°C.+70°C.
Pressione di esercizio	5 bar
Pressione di scoppio	15 bar

Tube	Black, smooth, conductive rubber, resistant to abrasion.
Reinforcement	High tensile textile plies, helix wire embedded, antistatic wire.
Cover	Black, corrugated rubber, weather and abrasion resistant. Fabric impression.
Temperature	-30°C.+70°C.
Working pressure	5 bar
Burst pressure	15 bar

Misure

Sizes

I.D. mm	Inner tube mm	Appr. Weight Kg/m	Vacuum bar	Bending Radius mm
160	8	11,20	0,8	960

Misure

Sizes

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.