


## PURISTUSMITTATAULUKKO 3SN (3SC TRIPLEMASTER)



- Käyttölämpötila -40°-100°C
- Kolmispiraaliletku

### MX-sisäosin (kuorimaton)


#### MX-A (BSN A)



Tuotekoodi	Puristusmitta Ø (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
<b>MX-12A</b>	<b>37,5</b>	BSN412A	375	51x45
<b>MX-16A</b>	<b>44,0</b>	BSN416A	310	57x53

### P-sisäosin (kuorittava)


#### MR



Tuote- koodi	Puristusmitta Ø (mm)	Kuorinta (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
<b>MR-06</b>	<b>22,7</b>	<b>23,5</b>	BXS06	500	32,5x26
<b>MR-08</b>	<b>26,4</b>	<b>25</b>	BXS08	470	35x30
<b>MR-10</b>	<b>29,2</b>	<b>27</b>	BXS10	410	38,5x34
<b>MR-12</b>	<b>34,0</b>	<b>30</b>	BXS12	375	43,5x38
<b>MR-16</b>	<b>42,5</b>	<b>38</b>	BXS16	310	54x46

### P-sisäosin (kuorimaton)

#### PQ



Tuote- koodi	Puristusmitta Ø (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
<b>PQ-08</b>	<b>27,4</b>	BXT408	425	32x35
<b>PQ-10</b>	<b>31,4</b>	BXT410	400	35x39
<b>PQ-12</b>	<b>36,0</b>	BXT412	375	41x43
<b>PQ-16</b>	<b>41,6</b>	BXT416	280	52x51